



BANDAGE DE RÉPARATION DE TUYAUX



LE SYSTÈME ULTIME DE RÉPARATION DE TUYAUX

Le système de réparation de tuyaux Rapp-it comprend un bandage en fibre de verre tissé, imprégné de résine activée par l'eau et 90 mm de mastic en acier Rapp-it. Rapp-it est idéal dans les situations d'urgence; il est simple à appliquer et peut économiser des milliers de dollars en temps d'arrêt.

CARACTÉRISTIQUES DE RAPP-IT

Composant	Résine de polyuréthane activée par l'eau
Résistance à la chaleur	150°C (300°F)
Résistance à la pression	Jusqu'à 360 PSI (2500kPA)
Temps d'activation	Durcit en 30 minutes
Substrats	Acier, Poly, CPV, Cuivre, Béton, Caoutchouc

NUMÉRO DE PIÈCES 5 DIMENSION PRATIQUES

RAP122	50mm x 3.6m (2"x12')
RAP123	75mm x 3.6m (3"x12')
RAP124	100mm x 3.6m (4"x12')
RAP164	100mm x 4.8m (4"x16')
RAP304	100mm x 9.0m (4"x30')

www.piperepair.com.au



ÉCONOMISER DES MILLIERS DE DOLLARS EN TEMPS D'ARRÊTS COÛTEUX

Garder Rapp-It à portée de main en tout temps.
Ne Risquez rien, Utilisez Rapp-it.



Les Avantages de RAPP-IT



Un tuyau qui fuit ou qui est endommagé peut arrêter toute votre opération. Rapp-it permet d'économiser du temps et de l'argent, prolongeant la durée de vie de la conduite jusqu'au prochain entretien prévu.



Récompensé avec la certification OTAN pour une assurance de qualité rigoureuse. Spécifications de pression et de température testées dans des laboratoires indépendants.



Formation et conseils techniques sont disponibles.



Développé pour les applications industrielles. Convient pour les industries minières, de Traitement, l'industrie du pétrole et le gaz, Pétrochimiques, Manufacturières, Marines et Agricoles.



C'est sans danger pour l'eau potable (AS/NZ 4040: 2005). Convient pour une utilisation sur les conduites d'acide, le gaz, la plupart des produits chimiques dilués, l'eau de mer, la boue/l'eau usé, les carburants et l'huile.

UNE RÉPARATION RÉUSSIE PEUT ÊTRE RÉALISÉE EN SEULEMENT 30 MINUTES

Plongez simplement le bandage Rapp-it dans de l'eau pendant 10 secondes, puis enrouler autour de la zone endommagée - aucun mélange ou mesure requise. **Rapp-it durcit en 30 minutes et peut même être appliqué sous l'eau.**

Pour plus d'informations ou pour commander, contactez Dixon :



De Vraies Solutions pour de Vrais Défis

The Right Connection®

DIXON®

A 800 High Street, Chestertown, MD 21620

P 877 963 4966 | F 800 283 4966

E sales@dixonvalve.com

dixonvalve.com

DIXON GROUP CANADA LTD

A 2200 Logan Avenue, Winnipeg, MB R2R 0J2

P 877 963 4966

E isales@dixonvalve.ca

canada.dixonvalve.com

Pour des conseils techniques, contactez info@piperepair.com.au

