Raccord EZ Boss-Lock avec poignée de pagaie

The Right Connection®

Fabriqué pour échanger avec tous les produits fabriqués selon la description de l'article commercial A-A-59326D

Application
- Conçu pour être utilisé avec des liquides. Consultez Dixon® pour des recommandations spécifiques

Dimension
- 4" (100mm)

Caractéristiques
- Résistant à une déconnexion accidentelle lors d'un glissement. Le levier de déverrouillage s'ouvre dans la direction opposée au bras de cam, de sorte que les mouvements qui ont tendance à ouvrir le levier de déverrouillage ont également tendance à fermer le bras de cam
- L'action de rotation aide à garder le dispositif de verrouillage libre de débris
- Conçu pour protéger les pièces critiques contre les chocs et pour résister à une utilisation robuste

Matériel
- 356T6 Aluminium

Description	Numéro de pièce
raccord cam et groove type C - coupleur x tige de boyau	AC400EZP
raccord cam et groove type D - coupleur x femelle NPT	AD400EZP
joint 4" en buna pour raccord cam et groove	400-G-BU
poignée en acier inoxydable avec anneau de traction pour coupleurs EZ Boss-Lock de 3 à 5 pouces	RHEZ34PAD
goupille en acier inoxydable pour coupleurs Boss-Lock de 3 " et 4 "	N300

AC400EZP



AD400EZP

Dixon Group Canada Limited

2200 Logan Avenue
Winnipeg, MB R2R 0J2
ph: 877.963.4966
email: isales@dixonvalve.ca
canada.dixonvalve.com

© 2020 DGCL • EZBLPH_0520